

ORCON COMPACT-10

## KIES SNEL EN MAKKELIJK JOUW UITVOERING



### Dé compacte oplossing voor bestaande bouw

Wie klein is moet slim zijn. Met een hoogte van slechts 27,8 cm en een laag geluidsniveau is de Compact-10 woonhuisventilator dé oplossing voor krappe inbouwsituaties. Dit maakt het toestel bijzonder geschikt voor bestaande woningen en appartementen waar comfort, gezondheid en energiezuinigheid hand in hand moeten gaan.

De Compact-10 staat al jaren bekend als één van de meest compacte ventilatieoplossingen op de markt en is bij uitstek geschikt voor renovatie- en vervangingsprojecten. Met de recente vernieuwde serie zet Orcon in op meer installatiegemak, hogere energie-efficiëntie en eenvoud rond ISDE-subsidie.

### Algemene kenmerken

- ✓ Royale capaciteit van 355 m<sup>3</sup>/h bij 100 Pa
- ✓ Compactste toestel van de markt
- ✓ Uitermate geschikt voor renovatie en vervanging
- ✓ Laag geluidsniveau en energiezuinig
- ✓ 27 tot 40 instelmogelijkheden middels dipswitch
- ✓ Met ingebouwde vochtsensor (H-types)
- ✓ 4 aansluitpunten inclusief achter-aansluiting




Kijk voor meer informatie op [orcon.nl](https://www.orcon.nl)

### Toebehoren



Afstandsbediening 15RF  
art.nr. 21800000



CV-3 schakelaar  
art.nr. 28000000 (inbouw)  
art.nr. 28000005 (opbouw)



CO<sub>2</sub> ruimtesensor 15RF  
art.nr. 21800040



CO<sub>2</sub> bedieningssensor 15RF  
art.nr. 21800045



CO<sub>2</sub> bedieningssensor inbouw 15RF  
art.nr. 21800050



Vochtsensor 15RF  
art.nr. 21800030



Bewegingssensor 15RF  
art.nr. 21800080



MKL-2 100/125 afzuigventiel  
art.nr. 23120005 (wit)  
art.nr. 23120007 (zwart)

# Orcon Compact-10

De Compact-10 is verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen:

**R:** radiografisch bedienbaar (draadloos) **P:** inclusief perilex (i.p.v. randaarde)

**H:** inclusief vochtsturing

**CO<sub>2</sub>:** inclusief CO<sub>2</sub> sturing

**B:** inclusief 15RF bediening

Type				ISDE PAKKET	ISDE PAKKET
	Compact-10RH	Compact-10RHB	Compact-10RHP	Compact-10RH + 2x CO <sub>2</sub>	Compact-10RHP + 2x CO <sub>2</sub>
Artikelnummer	21100070	21100077	21100074	21100091	21100093
Energielabel	E*	E*	E*	B	B
Max Luchtopbrengst bij 200/100 Pa	280/355 m <sup>3</sup> /h				
Afmetingen	B360 x L280x D278				
Uitvoering stekker	randaarde	randaarde	perilex	randaarde	perilex
Timer functie	○	✓	○	○	○
Draadloos bedienbaar	○	✓	○	✓	✓
Vochtsturing	✓	✓	✓	✓	✓
CO <sub>2</sub> sturing	○	○	○	✓	✓
ISDE proof	○	○	○	✓	✓
Toebehoren					
Afstandsbediening 15RF	○	✓	○	○	○
CO <sub>2</sub> Ruimtesensor 15RF	○	○	○	✓	✓
CO <sub>2</sub> Bedieningssensor 15RF	○	○	○	✓	✓
CO <sub>2</sub> Bedieningssensor inbouw 15RF - wit **	○	○	○	○	○
Vocht Bedieningssensor Inbouw 15RF - wit**	○	○	○	○	○
Bewegingssensor Inbouw 15RF - wit**	○	○	○	○	○
CV-3 standenschakelaar	○	○	○	○	○
MKL-2 100/125 afzuigventiel	○	○	○	○	○
Duo Deal: Afstandsbediening 15RF + CO <sub>2</sub> ruimtesensor	○	○	○	○	○

✓ standaard - niet leverbaar ○ optioneel

\* Met CO<sub>2</sub> bedieningen en/of -sensoren kun je het energielabel verhogen naar maximaal B.

\*\* Voor de inbouwsensoren zijn er zwarte frontjes beschikbaar.