

ORCON COMPACT-10

KIES SNEL EN MAKKELIJK JOUW UITVOERING



Dé compacte oplossing voor bestaande bouw

Wie klein is moet slim zijn. Met een hoogte van slechts 27,8 cm en een laag geluidsniveau is de Compact-10 woonhuisventilator dé oplossing voor krappe inbouwsituaties. Dit maakt het toestel bijzonder geschikt voor bestaande woningen en appartementen waar comfort, gezondheid en energiezuinigheid hand in hand moeten gaan.

De Compact-10 staat al jaren bekend als één van de meest compacte ventilatieoplossingen op de markt en is bij uitstek geschikt voor renovatie- en vervangingsprojecten. Met de recente vernieuwde serie zet Orcon in op meer installatiegemak, hogere energie-efficiëntie en eenvoud rond ISDE-subsidie.

Algemene kenmerken

- ✓ Royale capaciteit van 355 m³/h bij 100 Pa
- ✓ Compactste toestel van de markt
- ✓ Uitermate geschikt voor renovatie en vervanging
- ✓ Laag geluidsniveau en energiezuinig
- ✓ 27 tot 40 instelmogelijkheden middels dipswitch
- ✓ Met ingebouwde vochtsensor (H-types)
- ✓ 4 aansluitpunten inclusief achter-aansluiting




Kijk voor meer informatie op [orcon.nl](https://www.orcon.nl)

Toebehoren



Afstandsbediening 15RF
art.nr. 21800000



CV-3 schakelaar
art.nr. 28000000 (inbouw)
art.nr. 28000005 (opbouw)



CO₂ ruimtesensor 15RF
art.nr. 21800040



CO₂ bedieningssensor 15RF
art.nr. 21800045



CO₂ bedieningssensor inbouw 15RF
art.nr. 21800050 /
22700200 (zwart front)



Vochtsensor 15RF
art.nr. 21800030 /
22700204 (zwart front)



Bewegingssensor 15RF
art.nr. 21800080 /
22700208 (zwart front)



MKL-2 100/125 afzuigventiel
art.nr. 23120005 (wit) /
23120007 (zwart)

Orcon Compact-10

De Compact-10 is verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen:

R: radiografisch bedienbaar (draadloos) **P:** inclusief perilex (i.p.v. randaarde)

H: inclusief vochtsturing

CO₂: inclusief CO₂ sturing

B: inclusief 15RF bediening

Type				ISDE PAKKET	ISDE PAKKET
	Compact-10RH	Compact-10RHB	Compact-10RHP	Compact-10RH + 2x CO ₂	Compact-10RHP + 2x CO ₂
Artikelnummer	21100070	21100077	21100074	21100091	21100093
Energielabel	E*	E*	E*	B	B
Max Luchtopbrengst bij 200/100 Pa	280/355 m ³ /h				
Afmetingen	B360 x L280x D278				
Uitvoering stekker	randaarde	randaarde	perilex	randaarde	perilex
Timer functie	○	✓	○	○	○
Draadloos bedienbaar	○	✓	○	✓	✓
Vochtsturing	✓	✓	✓	✓	✓
CO ₂ sturing	○	○	○	✓	✓
ISDE proof	○	○	○	✓	✓
Toebehoren					
Afstandsbediening 15RF	○	✓	○	○	○
CO ₂ Ruimtesensor 15RF	○	○	○	✓	✓
CO ₂ Bedieningssensor 15RF	○	○	○	✓	✓
CO ₂ Bedieningssensor inbouw 15RF - wit **	○	○	○	○	○
Vocht Bedieningssensor Inbouw 15RF - wit**	○	○	○	○	○
Bewegingssensor Inbouw 15RF - wit**	○	○	○	○	○
CV-3 standenschakelaar	○	○	○	○	○
MKL-2 100/125 afzuigventiel	○	○	○	○	○
Duo Deal: Afstandsbediening 15RF + CO ₂ ruimtesensor	○	○	○	○	○

✓ standaard - niet leverbaar ○ optioneel

* Met CO₂ bedieningen en/of -sensoren kun je het energielabel verhogen naar maximaal B.

** Voor de inbouwsensoren zijn er zwarte frontjes beschikbaar.